

# PRIMABRITE ULTRA

## Technische Daten



Primabrite Ultra ist ein holzfreies Dünndruckpapier, das speziell für den Druck von pharmazeutischen Gebrauchsanweisungen entwickelt wurde.

Es ist balanciert perfekt höchste Ansprüche an Opazität und Weiße aus. Primabrite Ultra ist als Bogen- wie auch als Rollenware erhältlich.

**FSC- oder PEFC- zertifiziert auf Anfrage**

Technische Daten								
technische Eigenschaften	Einheit	Norm						
Code			PBR37W30	PBR40W30	PBR45W30	PBR50W30	PBR60W30	
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	37 g/m <sup>2</sup>	40 g/m <sup>2</sup>	45 g/m <sup>2</sup>	50 g/m <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>	
Dicke	µm	ISO 534	48	52	59	65	78	
Volumen	cm <sup>3</sup> /g	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Weiße CIE	%	ISO 11475	130	130	130	130	130	
Opazität	%	ISO 2471	78,5	80	80,5	81,5	85,5	
pH papier	-	ISO 6588	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
absolute Feuchte	%	NF Q03-003	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
Alterungsbeständigkeit	-	ISO 9706	JA					
optische Aufheller	-	-	JA					
Lumineszenz			≥11	≥11	≥11	≥11	≥11	

Papiertoleranzen	
Flächengewicht: Nominalwert + / - 1 g/m <sup>2</sup>	Weiße CIE: mini 125
Dicke: Nominalwert + / - 2 µm	Opazität mini: Nominalwert - 1 Punkt
Erfüllt in allen Teilen die REACH-Verordnung	Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Ausrüstungstoleranzen
Klebestellen: max. 1 Klebestelle pro Rolle, maximal 15% der Rollen eines Auftrags mit einer Klebestelle. Die Klebestellen sind auf den Lieferscheinen vermerkt, des Weiteren auf dem Rollenetikett und auf der Stirnseite der Rolle markiert
Rollenbreite: Kundenbreite - 0, + 2 mm
Standard Aussendurchmesser = 100, 114 oder 120 cm: - 3, + 2 cm

Lagerbedingungen und optimale Nutzung
Das gelieferte Papier muss immer in der Originalverpackung gelagert werden . Die Lagertemperatur sollte nicht unter 15 ° C fallen
Nehmen Sie sich die Zeit , das noch verpackte Papier im Drucksaal aklimatisieren zu lassen, je nach Temperaturunterschied zwischen 24 bis 48 Stunden vor dem Drucken
Die optimalen Bedingungen im Drucksaal sind: 23 ° C ± 3 ° C und 50% ± 5 % rel. Feuchtigkeit

*Mindestmenge: abhängig von der Produktionsplanung und den bereits vorliegenden Aufträgen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.*

*Datum der Validierung: 9/02/15.*

*Verantwortlich für die Richtigkeit: Emmanuel Bruneau, Anwendungstechnik Papeteries des Vosges*