



Primacoat Green ist das erste vollgestrichene opake Dünndruckpapier mit 75 % Recyclinganteil und FSC-Zertifizierung.

Im Oktober 2010, im Rahmen der Entwicklung neuer, nachhaltiger und ökologisch verantwortlicher Papierlösungen, auf dem Markt eingeführt, ist diese FSC-zertifizierte Qualitätsreihe das Ergebnis der Ökodesign-Abteilung von Bolloré Thin Papers. Seine herausragende Weiße und seine exzellente Druckwidergabe im Vierfarbdruck machen es zu dem optimalen Bedruckstoff für Kataloge und Mailings.

**FSC- oder PEFC- zertifiziert auf Anfrage**

Technische Daten					
technische Eigenschaften	Einheit	Norm			
Code			PCG50WSB	PCG55WSB	PCG60WSB
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	50 g/m <sup>2</sup>	55 g/m <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>
Flächengewicht US	lbs		33,8	37,2	40,5
Volumen	cm <sup>3</sup> /g		0,96	0,96	0,97
Dicke	µm	ISO 534	48	53	58
Weiße ISO	%	ISO 2470	87	87	87
Weiße CIE		ISO 11475	131	131	131
Opazität	%	ISO 2471	87	88,5	90
Brillanz	%	ISO 2813	29	30	31
Recyclinganteil	%		75		
absolute Feuchte	%	NF Q03-003	5,7		
optische Aufheller	-	-	JA		

Papiertoleranzen	
Flächengewicht: +/- 1 g/m <sup>2</sup>	Weiße CIE: +/- 6 Punkte
Dicke: +/- 2 µm	Opazität mini: Nominalwert 1 Punkt
Brillanz mini: Nominalwert - 4 Punkte	absolute Feuchte: +/- 0,5 %
Weiße ISO mini: Nominalwert - 1 Punkt	

*Mindestmenge: abhängig von der Produktionsplanung und den bereits vorliegenden Aufträgen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.*

*Messung der Mutterrollen entsprechend der Normvorschriften*

*Datum der Validierung: 5/02/15*

*Verantwortlich für die Richtigkeit: Hervé Brunet-Jailly, Anwendungstechnik Papeteries du Léman*